

Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus LXT®

DHR242RT

18В • SDS-Plus • 24 мм • 2,0 Дж

3-х режимный мощный перфоратор 24 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги

Легкий и мощный 3-х режимный перфоратор с бесщеточным двигателем имеет улучшенную защиту от пыли и влаги (ХРТ). Антивибрационная рукоятка, возможность установки системы сбора пыли DX01 или DX06. Энергия удара 2,0 Дж, максимальный диаметр сверления по бетону 24 мм. Комплектация инструмент, кейс, быстрое з/у, аккумулятор 5,0 Ач, ограничитель глубины.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Энергия удара	2,0 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	6 - 12 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	24 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	27 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 4700 min ⁻¹
Частота холостого хода	0 - 950 min ⁻¹
Боковая ручка	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	101 dB(A)

EAN 0088381744881

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты